

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Diluant pour colle podologique, Liiman ohennin

Terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä annetun valtioneuvoston päätöksen mukainen käyttö- ja turvatiedote.

Skyddsinformationblad är ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen

☒ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



1.	KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT
1.1	Kemikaalin tunnistustiedot
	Kauppanimi: Diluant pour colle podologique, Acrodis CR-TF Puhdas aine / seos Seos UFI (yksilöllinen kaavan tunniste): NH00-V0FP-800W-4WE7
1.2	Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1	Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Kuivahtaneen liiman ohentamiseen
1.3	Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1	Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy
1.3.2	Yhteystiedot Katuosoite Kalliorannantie 4 Postinumero ja -toimipaikka 21310 Vahto Postinumero ja -toimipaikka Puhelin 02 212 2200 Y-tunnus 2068356-6
1.3.3	Ulkomaisen valmistajan tiedot ACROM S.A.S Zone Industrielle des Grands Bois - Rue de l'Europe 49280 LA SEGUINIERE - France Phone: +33 (0)2 41 56 08 94 - Fax: +33 (0)2 41 75 73 20 info@acrom.fr www.acrom.fr
1.4	Hätäpuhelinnumero
1.4.1	Numero, nimi ja osoite 0800 147 111, Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA			
2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat			
2.1.1 CAS-numero tai muu koodi	2.1.2 Aineosan nimi	2.1.3 Pitoisuus	2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
67-64-1	Asetoni	25 - <50	H319, H336, H225, EUH066
64742-49-0	Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaani	25 - <50	H411, H304, H225, H315, H336
110-54-3	Heksaani	<1	H411, H304, H225, H315, H336, H373, H361f
78-93-3	Metyylietyyliketoni	10 - <20	H319, H336, H225, EUH066
141-78-6	Etyyliasetatti	10 - <20	H319, H336, H225, EUH066

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16.

Tämä tuote ei sisällä erittäin huolestuttavia pitoisuuksia ehdokasaineita $\geq 0,1\%$ (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIIEN KUVAUS



- 3.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi** GHS07: Terveysvaara/Vaarallinen otsonikerrokselle, GHS09: Vaarallinen ympäristölle, GHS02: Helposti syttyvä, GHS08: Krooninen terveyshaitta
- 3.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet** Sisältää hiilivetyjä, C6, isoalkaaneja, <5% n-heksaania, asetoni, [CAS-nro: 71-43-2] < 0,1 %, hiilivedyt C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset = 60-70 %, hiilivedyt C6, isoalkaanit, joiden n-heksaanipitoisuus < 5 % [CAS-nro: 110-54-3] = 25-50 % H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä
- 3.3 Huomiosana** Vaara
- 3.4 Vaaralausekkeet**
H315: Ärsyttää ihoa.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä
- 3.5 Tiettyjen seosten merkintöjä koskevat erityissäännökset**
- 3.6 Turvalausekkeet**
P210: Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P261: Vältä höyryn hengittämistä.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P403 + P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P243: Ryhdy varotoimenpiteisiin staattisen sähkönsä purkauksen estämiseksi
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti: Hävitetään ongelmajätteenä.
Tämä tuote vaatii kosketusvaroituksia, jos se toimitetaan tavalliselle kuluttajalle.

- 3.7 Muut vaarat** Yleiset vaarat: käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. PBT- ja vPvB-arviointi: Tämän formulaation komponentit eivät täytä luokitteluperusteita.

4. ENSIAPUOHJEET

- 4.1 Erityiset ohjeet** Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkärille.
- 4.2 Hengitys** Siirry raittiiseen ilmaan. Mikäli esiintyy tajuttomuutta, otettava yhteys lääkäriin.
- 4.3 Iho** Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi ja pese ne huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Käsittele vahingoittunutta ihoa vanulla tai selluloosalla. Pese ja huuhtelee sitten huolellisesti vedellä ja miedolla puhdistus aineella. Mikäli ilmenee ihoärsytystä, ota yhteys lääkäriin.
- 4.4 Roiskeet silmiin** Huuhtelee heti huolellisesti vedellä, vähintään 15 minuuttia. Ota piilolinssit pois silmistä, jos sellaiset on ja jos se on mahdollista. Jatka huuhtelua. Ota yhteys lääkäriin välittömästi.
- 4.5 Nieleminen** Potilasta ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille.
- 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille** Hoito oireen mukaisesti. Käytä osiossa 8 suositeltua suojavarustusta. Vaara-alue tulee eristää ja pääsy tarpeettomille henkilöille estää.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

- 5.1 Sopivat sammutusaineet** Jauhe, hiilidioksidi, vaahto tai hieno vesisuihku.
- 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä** Ei runsasta vesisuihkuja
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa** Hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja palamattomat hiilivedyt
- 5.4 Erityiset suojaimet tulipaltoa varten** Vaarallisten kaasujen vuoksi suositellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa.
- 5.5 Muita ohjeita** Palon yhteydessä syntyy terveydelle vaarallisia kaasuja.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

- 6.1 Henkilökohtaiset varotoimet ja suojavarusteet** Huomioitava mahdollinen syttymis- ja räjähdysvaara. Poista kaikki mahdolliset syttymislähteet tilasta. Varmista riittävä ilmanvaihto erityisesti suljetuissa tiloissa. Vesisuihku voi vähentää kaasujen muodostumista, mutta ei estä syttymistä suljetussa tilassa. Suurten päästöjen ollessa kyseessä, huolehdittava riittävästä suojavarustuksesta.
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä** Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maahan. Hävitä tämä materiaali ja sen pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
- 6.3 Puhdistusohjeet** Imeytetään sahajauhoihin, hiekkaan tai muuhun reagoimattomaan imeytysaineeseen. Imeytynyt jäte kerätään puhtailla, kipinöimättömillä välineillä suljettaviin astioihin.
- 6.4 Muita ohjeita** Käytä osiossa 8 suositeltua suojavarustusta. Vaara-alue tulee eristää ja pääsy tarpeettomille henkilöille estää.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsitteleminen** Pidettävä poissa lämmön, kipinöiden, avotulen, kuumien pintojen luota. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä sytytyslähteistä. Käytä räjähdysuojattuja sähkö-, tuuletus- ja valaistuslaitteita. Älä syö tai juo käyttäessäsi tuotetta. Älä tupakoi käyttäessäsi laitetta. Laitteiden, työskentelyalueen ja vaatteiden säännöllinen puhdistus on suositeltavaa.
- 7.2 Varastointi** Suojaa pakkaselta. Paras säilytyslämpötila: +5°C - +30°C
Säilytetään hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa.
Suojaa lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.
Säilytä astia hyvin ilmastoidussa tilassa.
Säilytä kuivissa olosuhteissa.
- 7.3 Erityiset käyttötavat**

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot

8.1.1 HTP-arvot

67-64-1 Asetoni	WEL Iso- Britannia	lyhytaikainen arvo: 3260 mg/m ³ /1500ppm
	IOELV Eu	pitkäaikainen arvo: 1210 mg/m ³ /500ppm
64742-49-0 Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaani	WEL Iso- Britannia	lyhytaikainen arvo: 300 mg/m ³ /100ppm
		pitkäaikainen arvo (8h): 150 mg/m ³ /50ppm

110-54-3 Heksaani	WEL Iso- Britannia IOELV Eu	lyhytaikainen arvo: 72 mg/m ³ /20ppm pitkäaikainen arvo: 72 mg/m ³ /20ppm
78-93-3 Metyylietyyliketoni	WEL Iso Britannia BMGV Iso Britannia IOELV Eu	lyhytaikainen arvo: 899 mg/m ³ / 300 ppm pitkäaikainen arvo: 600 mg/m ³ / 200 ppm Sk, BMGV 70 µmol/L Keskimääräinen: virtsa Näytteenottoaika: työvuoron jälkeinen Parametri: Metyylietyyliketoni lyhytaikainen arvo: 900 mg/m ³ /300ppm pitkäaikainen arvo: 600 mg/m ³ /200ppm
141-78-6 Etyyliasettaatti	WEL Iso Britannia	lyhytaikainen arvo: 1500mg/m ³ /400ppm pitkäaikainen arvo: 750 mg/m ³ /200ppm

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

- 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta** Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. Työolosuhteet on suunniteltava siten, että suora kosketus tuotteeseen vältetään. Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi. Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Pese kädet ennen taukoja ja työ päätyttyä. Riisu välittömästi kaikki likaantuneet ja saastuneet vaatteet.
- 8.2.1.1 Hengityksensuojaus** Sumua, suihketta tai aerosoleja käytettäessä käytä soveltuvaa hengityssuojainta tai suojapukua. Käytettävä standardin EN 14387 mukaista hengityssuojainta tai raitisilmamaskia mikäli ilmanvaihto on riittämätön.
- 8.2.1.2 Käsiensuojaus** Käytettävä suojakäsineitä. Käsineiden läpäisy aikaan vaikuttavat käsineiden materiaali, paksuus sekä lämpötila. Käsineiden oltava standardin EN 374 mukaisia.
- 8.2.1.3 Silmiensuojaus** Käytettävä tiiviitä suojalaseja, kasv suojusta.
- 8.2.1.4 Ihonsuojaus** Käytä antistaattisia jalkineita. Käytä palonkestäviä vaatteita sekä soveltuvaa suojavarustusta.
- 8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen** Älä päästä tuotetta viemäreihin, vesistöihin tai maahan.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, ulkonäkö, väri, haju) Neste, väritön, liuotinmainen.

9.2 Terveiden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

- 9.2.1 pH -**
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue 56°C
9.2.3 Leimahduspiste <-30°C
9.2.4 Syttyvyysraja ilmassa >200 °C

9.2.5 Räjähdysominaisuudet

- 9.2.5.1 Alempi räjähdysraja** 0,6%
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja 13,0%
9.2.6 Hapettavat ominaisuudet-
9.2.7 Höyrynpaine 20 C°: 30,7kPa
9.2.8 Ominaispaino 20C°: 0,77 g/cm³

9.2.9 Liukoisuus

- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** liukenematon tai osittain liukeneva.
9.2.9.2 Liukoisuus muihin liuottimiin
9.2.10 Jakautumiskerroin
9.2.11 Viskositeetti: < 5 mPa.s (Brookfield RVT)
9.2.12 Höyryntiheys-
9.2.13 Haihtumisnopeus-
9.3 Muut tiedot Kiinteä aine 0 %

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Reaktiivisuus** Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilius Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.
10.3 Räjähdystiedot Herkkyys staattisille purkauksille. Voi syttyä kitkasta, kuumuudesta, kipinäistä ja liekeistä.
10.4 Vältettävät olosuhteet Suojaa lämmöltä, kipinäiltä ja liekeiltä.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitään normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Lisätiedot: Avaa ja vapauta paine varovasti paineistetuista säiliöistä

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT	
11.1	Välitön myrkyllisyys -
11.2	Ärsyttävyys ja syövyttävyys Joutuessaan iholle ärsyttää ihoa. Roiskeet silmiin ärsyttävät voimakkaasti silmiä.
11.3	Herkistyminen Voi aiheuttaa herkistymistä herkille ihmisille. Pitkäaikainen kosketus tuotteeseen saattaa aiheuttaa ihottumaa.
11.4	Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys-
11.5	Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
11.6	Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Hengittäminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, huimausta ja huonovointisuutta. Korkeat pitoisuudet saattavat aiheuttaa tajuttomuutta. Pitkäaikainen kosketus tuotteeseen saattaa vaikuttaa keskushermostoon, silmiin, hengityselimiin, ihoon sekä kilpirauhaseen. Nieleminen saattaa aiheuttaa samoja oireita kuin liuotinainehöyryjen hengittäminen. Saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja oksetusta.
11.7	Myrkyllisyyden numeeriset tiedot Akuutti myrkyllisyys: Seuraavat arvot lasketaan GHS-asiakirjan perusteella ATEmix (suun kautta) 24352,00 mg / kg, ATEmix (ihon kautta) 10 950,00 mg / kg mg / l

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE	
12.1	Ekotoksisuus
12.1.1	Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
12.3.1	Biologinen hajoavuus-
12.4	Biokertyvyyspotentiaali-
12.5	Muut haitalliset vaikutukset Suuret määrät tuotetta saattavat aiheuttaa vahingollisia vaikutuksia vesiympäristössä.
12.6	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tämän formulaation komponentit eivät täytä PBT- tai vPvB-luokituskriteeriä.
12.7.	Hormonaalisia haitta-aineita koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä hormonaalisia haitta-aineita

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY	
13.1.	Tuotteen jäämät ja käyttämättömät tuotteet Hävityksen tulee olla voimassa olevien lakien ja asetusten mukaista. Käsitellään kuten vaarallista jätettä.
13.2	Pilaantunut pakkaus Pilaantunut tuote hävitetään samoin kuin tuote yleisesti. Ei saa uudelleen käyttää.
13.3.	Euroopan jäteluettelo Käsiteltävä teollisuusjätteenä: älä hävitä maaperään tai sen pinnalle, vesistöön tai vesistöihin tai viemärijärjestelmään. Nämä EU:n jättekoodinumerot ovat suosituksia käytöstä syntyville jätteille, liimat ja tiivistet. Kaikki jätteet, jotka on valmistettu orgaanisista liuottimista tai muista kohdassa luetelluista vaarallisista aineista. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohta 3 on itsessään luokiteltu vaaralliseksi (*). Hakemuksen aikana kertyvä jäte: 080409* orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita sisältävät liima- ja tiivistysmassajätteet 080410 muut kuin nimikkeessä 080409 mainitut liima- ja tiivistysainejätteet Siivouksen aikana kertyvä jäte: 08 04 11* liima- ja tiivisteliite, joka sisältää orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 08 04 12 liima- ja tiivisteliite, muut kuin nimikkeessä 080411 mainitut Likaisen jätteen pakkaus: 15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia. Puhdista jätepakkaukset: 15 01 01 paperi- ja pahvipakkaukset 15 01 02 muovipakkaukset 15 01 04 metallipakkaukset
13.4	Muuta tietoa Käyttäjän tulisi määrittää jättekoodit tuotteen käytön kohteen perusteella. HP14 myrkyllinen luonnolle, HP3 Syttävä, HP5 sisäelin myrkyllisyys (STOT)/hengitys myrkyllisyys, HP4 Ärsyttävä – ihoärsytystä ja silmävaurioita
13.5	Jätehuolto (käsittely ja arviointi): Ota yhteyttä valtuutettuun jätehuoltovastaavaan arvioinnista ja hävittämistoimista (direktiivi 2008/98/EY). Jos kontti on ollut suorassa kosketuksessa tuotteeseen, se käsitellään samalla tavalla kuin varsinainen tuote. Muussa tapauksessa se käsitellään vaarattomana jäämänä. Asetus 15 01 (2014/955/EY) Jätteitä ei saa heittää viemäriin. Jätehuoltoon liittyvät määräykset: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti jätettä koskevat yhteisön tai valtion säännökset hallinta on todettu Yhteisön lainsäädäntö: direktiivi 2008/98/EY, 2014/955/EU, asetus (EU) N:o 1357/2014

14.	KULJETUSTIEDOT
14.1	YK-numero 1133
14.2	Pakkausryhmä II
14.3	Maakuljetukset
14.3.1	ADR-luokka 1133
14.3.2	Kuljetusnimike Syttyvä neste
14.3.3	Vaaran tunnusluokka 33
14.3.4	Pakkausryhmä II Kuvaus UN1133, liuottimet, 3, II, ympäristölle vaarallinen
14.3.5	Ympäristövaara Kyllä
14.3.6	Eryitysmääräykset, Tunnelirajoituskoodi (D/E), Rajoitettu määrä 1 L
14.4	Merikuljetukset
14.4.1	IMDG-luokka luokka 3, 1133
14.4.2	Kuljetusnimike Syttyvä neste
14.4.3	Vaaran tunnusluokka EMS N°: F-E, S-D
14.4.4	Pakkausryhmä II Kuvaus UN1133, liuottimet
14.4.5	Meriä saastuttava PP
14.4.6	Eryitysmääräykset, Ems-numero F-E, S-D N° 3 Syttyvä neste
14.5	Ilmakuljetukset
14.5.1	ICAO-/IATA-luokka 3, 1133
14.5.2	Kuljetusnimike Liuotin, Syttyvä neste
14.5.3	Vaaran tunnusluokka 3
14.5.4	Pakkausryhmä II Kuvaus UN1133, liuottimet,
14.5.5	Ympäristövaara Kyllä
14.5.6	Eryitysmääräykset: N° 3 Syttyvä neste
14.6	Rautatiekuljetukset
14.6.1	RID-luokka 1133
14.6.2	Kuljetusnimike Liuotin, Syttyvä neste
14.6.3	Vaaran tunnusluokka 33
14.6.4	Pakkausryhmä II Kuvaus UN1133, liuottimet, 3, II, ympäristölle vaarallinen
14.6.5	Ympäristövaara Kyllä
14.6.6	Eryitysmääräykset Tunnelirajoituskoodi (D/E), Rajoitettu määrä 1 L



Etiketit / erikoismerkintä (ADR): Ympäristölle vaarallinen. Tavarán nimitys / YK:n "mallisääntö": UN1993, / SYTTYVÄ NESTE N.O.S. Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaani (kiehumisalue 60/95°C)

15.	KEMIKAALIEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
15.1	Varoitusetiketin tietoja
15.1.1	Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi GHS07: Terveysvaara/Vaarallinen otsonikerrokselle, GHS09: Vaarallinen ympäristölle, GHS02: Helposti syttyvä
15.1.2	Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sisältää, hiilivetyjä, C6-C7, n-alkaaneja, isoalkaaneja, sykliisiä, <5% n-heksaania, hiilivetyjä, C6-C7, isoalkaanit, sykliiset, <5% n-heksaani, asetoni
15.1.3	H-lausekkeet H315: Ärsyttää ihoa. H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H225: Helposti syttyvä neste ja höyry H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä H302: Haitallista nieltynä H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
15.1.4	P-lausekkeet P210: Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvosuojainta. P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P261: Vältä höyryn hengittämistä.

P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P403 + P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti: Hävitetään ongelmajätteenä.

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset-

15.2 Kansalliset määräykset-

Erityismääräykset ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi:

On suositeltavaa käyttää tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämiä tietoja työpaikkakohtaisen riskin arvioinnin perustana ja tarvittavien ehkäisytoimenpiteiden laatimiseksi tämän tuotteen käsittelyä, käyttöä, varastointia ja hävittämistä varten.

Muu lainsäädäntö:

Alakohtainen lainsäädäntö voi vaikuttaa tuotteeseen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista H-lausekkeista

H312+H332: Vaarallinen ihokontaktissa ja sisään hengittäessä.

H315: Ärsyttää ihoa.

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H412: Pitkäaikaista vahinkoa vesistöille

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry

H226: Syttyvä neste ja höyry

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H302: Haitallista nieltynä

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H335: Voi aiheuttaa ärsytystä hengitysteissä

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

16.2 Koulutusohjeet

Lyhenteet ja akronyymit:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista

IMDG: Kansainvälinen merenkulun vaarallisten aineiden koodi

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

UFI: yksilöllinen kaavan tunniste

16.3 Käyttörajoitukset

16.4 Lisätiedot Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy, 02 212 2200

16.5 Käytetyt tietolähteet CAPRON Podologie S.A.S antamat tuotetiedot

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

16.7 Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita julkaisupäivänä. Annetut tiedot on tarkoitettu vain ohjeiksi turvalliseen käsittelyyn, käyttöön, prosessointiin, varastointiin, kuljetukseen, hävittämiseen ja luovuttamiseen, eikä niitä pidetä takuuna tai laatuvaatimuksina. Tiedot liittyvät vain tiettyyn nimettyyn materiaaliin, eivätkä ne välttämättä päde tällaiseen materiaaliin, jota käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai missään prosessissa, ellei tekstissä ole sitä erikseen mainittu.